

Peletovací lis s drtičem HPT 08 7,5 kW



Peletovací lis optimalizován pro výrobu granulovaných krmiv a hnojiv, energetických peletek z obilní slámy, řepkové slámy, koňského hnoje, steliva, odřezků zeleně a mnoha jiných zbytků biomasy a dřevní hmoty.

Silnostěnný rám z ocelového profilu, délka pelet je nastavitelná, průměr matrice je 200 mm, otvor matrice je 6 mm, otočná kruhová matrice použitelná z obou stran.

Výkon 150 – 300 kg/h v závislosti na materiálu a průměru matrice (závislý od konzistence suroviny, druhu matrice a kvality peletek).

Dávkování přes plynulou dávkovací jednotku k lisování suchého materiálu a k přípravě materiálu s přísadou pojiva zabudovaného v násypce, dávkování přes 2 trysky přímo v lisovací hlavici.

Nastavitelný trychtýř z ušlechtilé oceli pro rovnoměrné a automatické dopravení lisovaného materiálu, šnekový dopravník se sensorovým ovládáním. Nastavitelný odpor pro různý materiál.

Kladívkový mlýn s přímým převodem 11 kW 2980 ot./min, s trychtýřovou přípojkou pro šnekový nebo přes pásový dopravník plnění (žádné ruční plnění), rozměry: 1,00 x 1,00 x 1,00 m, 60 ° vyústění trychtýře přímo k šnekové přípojce k automatickému modulu peletovací jednotky. Elektrický skříňový rozvaděč s motorovou ochranou a automatickým přepínačem hvězda-trojúhelník pro kladívkový drtič a peletovací jednotku. Rozběh šneku regulován senzorem.

CB point s.r.o.

Adamovská 48, Hůry, 373 71 Rudolfov
Tel., fax: +420 387 410 030, +420 733 123 127
email: info@cbpoint.cz, www.cbpoint.cz